

Aus  
Leidenschaft.  
**Ziegel.**



www.klimabloc.at  
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

**klimabloc**  
**ZWZ 6.5 VZ**

| GRUNDDATEN                      |                         |                |            |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Artikelnummer                   |                         | 057-1          |            |
| Format (W x L x H)              | [mm]                    | 65 x 500 x 238 |            |
| Ziegelbedarf                    | [Stk./m <sup>2</sup> ]  | 8,00           |            |
| Gewicht                         | [kg/Stk.]               | 7,2            |            |
| Mörtelbedarf                    | [Liter/m <sup>2</sup> ] | 3,9            |            |
| deklarierte Druckfestigkeit     | [N/mm <sup>2</sup> ]    | 5,0            |            |
| deklarierte Bruttorehdichte     | [kg/m <sup>3</sup> ]    | 935            |            |
|                                 |                         | <b>KZM</b>     | <b>WDM</b> |
| Berechnungsgewicht ohne Verputz | [kg/m <sup>2</sup> ]    | 63             | -          |
| char. Mauerwerksdruckfestigkeit | [N/mm <sup>2</sup> ]    | -              | -          |

| WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN      |                      |   | KZM | WDM |
|-----------------------------|----------------------|---|-----|-----|
| R-Wert unverputzt           | [m <sup>2</sup> K/W] | - | -   | -   |
| U-Wert unverputzt           | [W/m <sup>2</sup> K] | - | -   | -   |
| U-Wert verputzt *           | [W/m <sup>2</sup> K] | - | -   | -   |
| -                           |                      |   |     |     |
| Lambda λ R                  | [W/mK]               | - | -   | -   |
| Lambda λ 10 trocken, Ziegel | [W/mK]               |   |     | -   |
| Gutachten                   |                      | - | -   | -   |

| SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN |      |   | KZM | WDM |
|-------------------------|------|---|-----|-----|
| Schallschutz            | [Rw] | - | -   | -   |
| * Werksangabe           |      | - | -   | -   |
| Gutachten               |      | - | -   | -   |
| ** Sonderaufbau:        |      | - | -   | -   |

| BRANDSCHUTZ |  | alpha | br.seit. verp. | REI Wert |
|-------------|--|-------|----------------|----------|
|             |  | 0,6   | ja             | REI 90   |

| SONSTIGE WERTE                                 |                       | KZM  | WDM |
|--|-----------------------|------|-----|
| Wärmespeicherfähigkeit                         | [Wh/m <sup>3</sup> K] | -    | -   |
| Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand [ μ ] |                       | 5/10 |     |

| ERGÄNZUNGSFORMATE |           |      |
|-------------------|-----------|------|
| -                 |           |      |
| Artikelnummer     | -         |      |
| Format D/L/H      | - x - x - | [mm] |
| Stück/Palette     | -         |      |

| LIEFERFORM                   |     |
|------------------------------|-----|
| verpackt auf Mehrwegpaletten |     |
| Hubwagen geeignet            |     |
| Stück/Palette                | 100 |
| Palettengewicht in kg        | 740 |

**HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE**  
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind

| VERPACKUNGSENTSORGUNG |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Bonus Holsystem       | Tel. +43 (5372) 61 082 |

Version: 10.04.2025

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's. Mit diesem Datenblatt verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

