

Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

SSCH 25/50 VZ PLAN Verfüllziegel

GRUNDDATEN

Artikelnummer		469-1
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 500 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	8,00
Gewicht	[kg/Stk.]	22,4
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,06
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,17
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	12,0
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	161
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Bruttorehdichte	[kg/m ³]	720

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	96,00
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	1,49
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	1,34
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ R	[W/mK]	0,5
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	-
Gutachten		0

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN

		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	59*	58*
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-

BRANDSCHUTZ


	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0.6	ja	REI-M 180

SONSTIGE WERTE

		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	186,37
Betonfüllmenge: 0,1m ³ /m ² (rechn. Rohdichte: 2200kg/m ³)		
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE

SSCH HS 25/50 VZ PLAN Verfüllziegel		
Artikelnummer		470-1
Format D/L/H	250 x 250 x 249	[mm]
Stück/Palette		80



LIEFERFORM

verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	40
Palettengewicht in kg	816

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE

Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

VERPACKUNGSENTSORGUNG

Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
Version:	19.09.2023

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

