Ziegel.



www.klimabloc.at Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc ZWZ 6.5 VZ

GRUNDDATEN			
Artikelnummer		057-1	
Format (W x L x H)	[mm]	65 x 500 x 238	
Ziegelbedarf	[Stk./m²]	8,0	
Gewicht	[kg/Stk.]	7,2	
Mörtelbedarf	[Liter/m²]	4	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm²]	5,0	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m²]	63	-
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm²]	-	-
deklarierte Bruttorohdichte	[kg/m ³]	935	920

ERGÄNZUNGSFORMATE			
-			
Artikelnummer	-		
Format D/L/H	-	[mm]	
Stück/Palette	-		

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	-	-
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]		-
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	-	-
-			
Lambda λ R	[W/mK]	-	-
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]		-
Gutachten		-	-

LIEFERFORM		
verpackt auf Mehrwegpaletten		
Hubwagen geeignet		
Stück/Palette	100	
Palettengewicht in kg	740	

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
Schallschutz	[Rw]	-	-
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-

VERPACKUNGSENTSORGUNG			
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082		
Version:	31.08.2023		

	0,6	ja	REI 90
SONSTIGE WERTE		KZM	WDM
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	-	-

[µ]

br.seit. verp.

5/10

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.



Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

BRANDSCHUTZ