

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

046-1

2 Verwendungszweck:

tragende Außenwand geschützt (P)

3 Hersteller:

**Ziegelwerk Pichler Wels GmbH
 4600 Wels, Eferdingerstraße 175
 Tel.: +43724246320
 E-Mail: info@klimabloc.at**

4 Bevollmächtigter:

 -
 -
 -
 -
 -

5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+


6 Harmonisierten Norm:

EN 771-1:2011+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

1661-CPR-0363

7 Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße	Länge [mm]	500
	Breite [mm]	200
	Höhe [mm]	238
Grenzabweichungen		T2
Maßspanne		R2
Form und Ausbildung	Form und Eigenschaften	
	Gruppe	G2
	Planparallelität	NPD
	Ebenheit	NPD
Druckfestigkeit	Kategorie	I
	deklariert [N/mm ²]	12,50
	normiert [N/mm ²]	15,33
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge
Formbeständigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Verbundfestigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Gehalt an akt. löslichen Salzen (Kategorie)		S0
Brandverhalten (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden (Euroklasse))		A1
Wasseraufnahme (bei Mauersteinen zur Verwendung in Feuchtesperrschichten oder in Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche)		NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Außenbauteilen)		5_10
Luftschalldämmung (im gebrauchszustand) (Dichte sowie Form und Ausbildung) (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden) [kg/m ³]		#DIV/0! D2 Siehe Konfiguration
Wärmedurchlasswiderstand (Dichte sowie Form und Ausbildung) (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden)		0 W/mK Verfahren P2
Netto-Trockenrohddichte		NPD
Frostwiderstand (Kategorie)		F0
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des identifizierten Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistung(en). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



(Christoph Wiesner, Betriebsleiter, WPK-Beauftragter)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

046-1

2 Verwendungszweck€

tragende Außenwand geschützt (P)

3 Hersteller:

Ziegelwerk Pichler Wels GmbH
4600 Wels, Eferdingerstraße 175
Tel.: +43724246320
E-Mail: info@klimabloc.at

4 Bevollmächtigter:

 -
 -
 -
 -

5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+


6 Harmonisierten Norm:

EN 771-1:2011+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

1661-CPR-0363

7 Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße	Länge [mm]	500
	Breite [mm]	200
	Höhe [mm]	238
Grenzabweichungen		T2
Maßspanne		R2
Form und Ausbildung	Form und Eigenschaften	
	Gruppe	G2
	Planparallelität	NPD
	Ebenheit	NPD
Druckfestigkeit	Kategorie	I
	deklariert [N/mm ²]	12,50
	normiert [N/mm ²]	15,33
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge
Formbeständigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Verbundfestigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Gehalt an akt. löslichen Salzen (Kategorie)		S0
Brandverhalten (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden (Euroklasse))		A1
Wasseraufnahme (bei Mauersteinen zur Verwendung in Feuchtesperrschichten oder in Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche)		NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Außenbauteilen)		5_10
Luftschalldämmung (im gebrauchszustand)/(Dichte sowie Form und Ausbildung)(bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden) [kg/m ³]		#DIV/0! D2 Siehe Konfiguration
Wärmedurchlasswiderstand/(Dichte sowie Form und Ausbildung)(bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden)		0 W/mK Verfahren P2
Netto-Trockenrohddichte		NPD
Frostwiderstand (Kategorie)		F0
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des identifizierten Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistung(en). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller, con il punto 4. Firmato per e a nome del produttore da:



(Christoph Wiesner, direttore, responsabile controllo di produzione interno alla fabbrica)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

046-1

2 Verwendungszweck€

tragende Außenwand geschützt (P)

3 Hersteller:

Ziegelwerk Pichler Wels GmbH
4600 Wels, Eferdingerstraße 175
Tel.: +43724246320
E-Mail: info@klimabloc.at

4 Bevollmächtigter:

 -
 -
 -
 -

5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+


6 Harmonisierten Norm:

EN 771-1:2011+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

1661-CPR-0363

7 Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Maße	Länge [mm]	500
	Breite [mm]	200
	Höhe [mm]	238
Grenzabweichungen		T2
Maßspanne		R2
Form und Ausbildung	Form und Eigenschaften	
	Gruppe	G2
	Planparallelität	NPD
	Ebenheit	NPD
Druckfestigkeit	Kategorie	I
	deklariert [N/mm ²]	12,50
	normiert [N/mm ²]	15,33
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge
Formbeständigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Verbundfestigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden)		NPD
Gehalt an akt. löslichen Salzen (Kategorie)		S0
Brandverhalten (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden (Euroklasse))		A1
Wasseraufnahme (bei Mauersteinen zur Verwendung in Feuchtpersschichten oder in Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche)		NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (bei Mauersteinen zur Verwendung in Außenbauteilen)		5_10
Luftschalldämmung (im gebrauchszustand)/(Dichte sowie Form und Ausbildung)(bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden) [kg/m ³]		#DIV/0! D2 Siehe Konfiguration
Wärmedurchlasswiderstand/(Dichte sowie Form und Ausbildung)(bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, an die Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden)		0 W/mK Verfahren P2
Netto-Trockenrohddichte		NPD
Frostwiderstand (Kategorie)		F0
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des identifizierten Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistung(en). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.



(Christoph Wiesner, vedoucí výroby, pověřen vnitřní kontrolou výroby)