

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**015**

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**KB 38 VZ S**

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**tragende Außenwand geschützt (P)**

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**klimabloc, redbloc**  
**Ziegelwerk Pichler Wels GmbH**  
**4600 Wels, Eferdingerstraße 175**

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

 ----  
 ----  
 ----


6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

**System 2+**

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1661-CPR-0076 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

9 Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
(Soll) Maße	Länge [mm]	250	EN 771-1:2011
	Breite [mm]	380	
	Höhe [mm]	238	
Grenzabmaße	Mittelwert	T2	
	Maßspanne	R2	
Planparallelität	[mm]	NPD	
Ebenheit	[mm]	NPD	
Form und Ausbildung			
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	deklariert [N/mm <sup>2</sup> ]	15,00	
	normiert [N/mm <sup>2</sup> ]	17,07	
	Belastungs- richtung	senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung	NPD		
Verbundfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	0,15	EN 998-2:2010	
Gehalt an akt. löslichen Salzen	Klasse S0		EN 771-1:2011
Wasseraufnahme [Masse %]	NPD		
Brandverhalten	Klasse A1		
Feuerwiderstand	REI 180		EN 1996-1-2:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit	5_10		EN 1745:2012
Brutto- trockenroh- dichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	697	EN 771-1:2011
	Toleranz- klasse [kg/m <sup>3</sup> ]	Klasse D2	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	siehe oben	
Wärmeleitfähigkeit [W/mK] [10,dry,unit]	0,14		
Frostwiderstand	Klasse F0		
Gefährliche Substanzen	nach ZA.3		
Mauerwerksgruppe	G3		EN 1996-1-1:2013

10 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


  
 Ziegelwerk Pichler Wels GmbH  
 A-4600 Wels, Eferdinger Straße 175  
 Tel. +43 7242/46320  
 Fax +43 7242/46320 - 11

(Günther Esterer, Betriebsleiter, WPK-Beauftragter)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 015 Versione: ja a partire da: REI 180

1 Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

**015**

2 Numero tipo, partita o numero di serie o altro numero distintivo per l'identificazione del prodotto da costruzione conformemente all'articolo 11, comma 4:

**KB 38 VZ S**

3 Uso previsto dal produttore o usi previsti del prodotto da costruzione secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile:

***muratura esterna portante protetta (P)***

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e recapito del produttore conformemente all'articolo 11 comma 5:

***klimabloc, redbloc  
Ziegelwerk Pichler Wels GmbH  
4600 Wels, Eferdingerstraße 175***

5 Eventualmente, nome e recapito del soggetto autorizzato, incaricato dei compiti di cui all'articolo 12 comma 2:

-----  
-----  
-----


6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione conformemente all'allegato V:

***System 2+***

7 In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

***L'organismo notificato per il sistema di controllo della produzione presente nella fabbrica, n. 1661-CPR-0076, ha condotto la prima ispezione dello stabilimento e del sistema di controllo della produzione interno alla fabbrica e ha effettuato un controllo costante, una valutazione e un'analisi del sistema di controllo della produzione interno alla fabbrica, emettendo il certificato di conformità per tale sistema.***

9 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Misura (prevista)	Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Altezza [mm]	250 380 238	EN 771-1:2011
Tolleranze	Valore medio	T2	
	Margini	R2	
Concorrenza	[mm]	NPD	
Planarità	[mm]	NPD	
Forma e costruzione			
Resistenza alla pressione	Categoria	I	
	dichiarata [N/mm <sup>2</sup> ]	15,00	
	standard [N/mm <sup>2</sup> ]	17,07	
	Direzione del carico	Perpendicolare al giunto di appoggio	
Dilatazione abituale all'umidità		NPD	
Resistenza alla giunzione [N/mm <sup>2</sup> ]		0,15	EN 998-2:2010
Contenuto di sali solubili att.		Classe S0	EN 771-1:2011
Assorbimento idrico [Massa %]		NPD	
Comportamento alla combustione		Classe A1	
Comportamento alla combustione		REI 180	EN 1996-1-2:2006
Permeabilità al vapore acqueo		5_10	EN 1745:2012
Densità lorda e densità apparente secca	Valore medio [kg/m <sup>3</sup> ]	731	EN 771-1:2011
	Classe di tolleranza [kg/m <sup>3</sup> ]	Classe D2 P	
	Forma, costruzione, misure e tolleranze	si veda sopra	
Conduktività termica [W/mK] [10, dra, unit]		0,14	
Resistenza al gelo		Classe F0	
Sostanze pericolose		Secondo ZA.3	
Gruppo muratura		G3	EN 1996-1-1:2013

10 La prestazione del prodotto conformemente ai punti 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il punto 9. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore, in conformità con il punto 4. Firmato per e a nome del produttore da:



**klimabloc**<sup>®</sup>  
 ziegelwerk pichler wels  
 Ziegelwerk Pichler Wels GmbH  
 A-4600 Wels, Eferdinger Straße 175  
 Tel. +43-7242/46320  
 Fax +43-7242/46320 • 11

(Günther Esterer, direttore, responsabile controllo di produzione interno alla fabbrica)

STANOVENÍ HODNOT

č. 015 verze : ja od : REI 180

1 jednoznačné označení typu výrobku

**015**

2 typové, výrobní nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11, odst. 4 :

**KB 38 VZ S**

3 využití stavebního výrobku stanovené výrobcem nebo využití stavebního výrobku podle použité harmonizované technické specifikace :

**obvodová nosná stěna (P)**
*tragende Außenwand geschützt (P)*

4 jméno, evidované obchodní jméno nebo zapsaná obchodní značka a kontaktní údaje výrobce podle čl.11, odst. 5 :

**klimabloc, redbloc**  
**Ziegelwerk Pichler Wels GmbH**  
**4600 Wels, Eferdingerstraße 175**

5 jméno a kontaktní údaje osoby, zplnomocněné provádět úkony podle čl. 12, odst. 2 :

 ----  
 ----  
 ----


6 systém nebo systémy hodnocení a zkoušení zachování hodnot stavebního výrobku podle přílohy V :

**System 2+**

7 v případě stanovení hodnot, které se týká stavebního výrobku, který je uveden v harmonizované normě :

**notifikovaná osoba pověřená interní kontrolou výroby č. 1661-CPR-0076 provedla první inspekci výroby, vnitřní kontroly výroby a průběžného dohledu, posouzení a zhodnocení vnitřní kontroly výroby a vystavila certifikát o shodě vnitřní kontroly výroby**

9 stanovené hodnoty

podstatné znaky		hodnota	harmonizovaná technická specifikace
rozměry ( stanovené )	délka [mm]	250	EN 771-1:2011
	šířka [mm]	380	
	výška [mm]	238	
rozměrová tolerance	střední hodnota	T2	
	rozměrové rozpětí	R2	
souběžnost	[mm]	NPD	
plochost	[mm]	NPD	
vzhled a provedení			
pevnost v tlaku	kategorie	I	
	deklarováno [N/mm <sup>2</sup> ]	15,00	
	normováno [N/mm <sup>2</sup> ]	17,07	
	směr zatížení	kolmo k ložné spáře	
zbytkové vlhkostní protažení		NPD	
pevnost spojení [N/mm <sup>2</sup> ]		0,15	EN 998-2:2010
obsah akt. zbytkových solí		třída S0	EN 771-1:2011
nasákavost [hodnota %]		NPD	
požární odolnost		třída A1	
požární odolnost		REI 180	EN 1996-1-2:2006
propustnost vodní páry		5_10	EN 1745:2012
objemová hmotnost bruto v suchém stavu	průměrná hodnota [kg/m <sup>3</sup> ]	731	EN 771-1:2011
	třída tolerance [kg/m <sup>3</sup> ]	třída D2	
		P	
	vzhled, provedení, rozměry a rozměrová tolerance	viz. Výše	
tepelná vodivost [W/mK] [10, dra, unit]		0,14	
mrazuvzdornost		třída F0	
nebezpečné látky		podle ZA.3	
zatřídění zdíva		G3	EN 1996-1-1:2013

 10 hodnoty výrobku podle č. 1 a 2 odpovídají stanoveným hodnotám podle č.9 Zodpovědným za provedení tohoto stanovení hodnot je sám výrobce podle č. 4.  
 Podpis za výrobce a jménem výrobce :


**klimabloc**<sup>®</sup>  
 ziegelwerk pichler wels  
 Ziegelwerk Pichler-Wels GmbH  
 A-4600 Wels, Eferdinger Straße 175  
 Tel. +43 7242/46320  
 Fax +43 7242/46320 • 14

(Günther Esterer, vedoucí výroby, pověřen vnitřní kontrolou výroby)