


Aus  
Leidenschaft.  
**Ziegel.**



www.klimabloc.at  
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

# klimabloc

## KB 38 VZ S PLAN



GRUNDDATEN		
Artikelnummer		415
Format (W x L x H)	[mm]	380 x 250 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m <sup>2</sup> ]	16,00
Gewicht	[kg/Stk.]	16,3
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m <sup>2</sup> ]	0,11
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m <sup>2</sup> ]	0,17
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	15,0
<b>Dünnbettmörtel</b>		
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m <sup>2</sup> ]	263
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	-
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	688

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m <sup>2</sup> K/W]	96,00
U-Wert unverputzt	[W/m <sup>2</sup> K]	0,28
U-Wert verputzt *	[W/m <sup>2</sup> K]	0,21
mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern ( $\lambda = 0,034$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda $\lambda$ R	[W/mK]	0,113
Lambda $\lambda$ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,105
Gutachten		B21.12.064.02

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	43	43
* Werksangabe		-	BTI
Gutachten		-	19-0014L

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0.6	nein	REI 120

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m <sup>3</sup> K]	178,44
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[ $\mu$ ]	5/10

ERGÄNZUNGSFORMATE	
Artikelnummer	
Format D/L/H	[mm]
Stück/Palette	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	998

**HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE**  
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version: 13.02.2024

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.



Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.